NOME MATERIALE	DESCRIZIONE
SLOVAMID 6 BT	Tipo base PA 6
SLOVAMID 6 GF 15	PA 6 rinforzato con fibra di vetro
SLOVAMID 6 GF 20	PA 6 rinforzato con fibra di vetro
SLOVAMID 6 GF 25	PA 6 rinforzato con fibra di vetro
SLOVAMID 6 GF 30	PA 6 rinforzato con fibra di vetro
SLOVAMID 6 GF 30	PA 6 rinforzato con fibra di vetro
SLOVAMID 6 GF 35	PA 6 rinforzato con fibra di vetro
SLOVAMID 6 GF 5 FRA 5	PA 6 rinforzato con fibra di vetro, ignifugo
SLOVAMID 6 GF 15 FRA 5	PA 6 rinforzato con fibra di vetro, ignifugo
SLOVAMID 6 GF 25 FRA 5	PA 6 rinforzato con fibra di vetro, ignifugo
SLOVAMID 6 GF 30 TS	PA 6 rinforzato con fibra di vetro, stabilizzato al calore
SLOVAMID 6 FRB 4	PA 6 ritardato alla fiamma
SLOVAMID 6 FRC 2	PA 6 ritardato alla fiamma
SLOVAMID 6 GF 10 GB 20	PA 6 rinforzato con fibra di vetro e perle di vetro
SLOVAMID 6 OB	PA 6 otticamente illuminato
SLOVAMID 6 GF 10	PA 6 rinforzato con fibra di vetro
SLOVAMID 6 GF 10 FRC 2	PA 6 rinforzato con fibra di vetro, ignifugo
SLOVAMID 6 HI	PA 6 con resistenza all'impatto migliorata

SLOVAMID 6 FRC 2 LS	PA 6 ritardato alla fiamma, stabilizzato agli UV
SLOVAMID 6 GB 20	PA 6 rinforzato con perle di vetro
SLOVAMID 6 T 30	PA 6 rinforzato con filler minerale
SLOVAMID 6 G 10	PA 6 rinforzato con grafite
SLOVAMID 6 G 5	PA 6 rinforzato con grafite
SLOVAMID 6 GF 20 GB 10	PA 6 rinforzato con fibra di vetro e perle di vetro
SLOVAMID 6 GF 60	PA 6 rinforzato con fibra di vetro
SLOVAMID 6 GF 45	PA 6 rinforzato con fibra di vetro
SLOVAMID 6 BT TS	Tipo base PA 6, stabilizzato al calore
SLOVAMID 6 GB 30	PA 6 rinforzato con perle di vetro
SLOVAMID 6 FRM 1	PA 6 ritardato alla fiamma
SLOVAMID 6 GF 10 GB 20 TS	PA 6 rinforzato con fibra di vetro e perle di vetro, stabilizzato al calore
SLOVAMID 6 GF 30 HI	PA 6 rinforzato con fibra di vetro, migliore resistenza all'impatto
SLOVAMID 6 GF 15 HI	PA 6 rinforzato con fibra di vetro, migliore resistenza all'impatto
SLOVAMID 6 GF 10 T 20 TS 002	PA 6 rinforzato con fibra di vetro e carica minerale, stabilizzato al calore
SLOVAMID 6/66 CF 30	PA 6/66 rinforzato con fibra di carbonio
SLOVAMID 6 GF 25 FRG 5	PA 6 rinforzato con fibra di vetro, ignifugo
SLOVAMID 6 GF 20 TS	PA 6 rinforzato con fibra di vetro, stabilizzato al calore

SLOVAMID 6 FRC 2 LI	PA 6 ritardato alla fiamma, con maggiore resistenza all'impatto
SLOVAMID 6 GMI	PA 6 con resistenza all'impatto migliorata
SLOVAMID 6 NG GF 30 LS	PA 6 rinforzato con fibra di vetro, stabilizzato ai raggi UV
SLOVAMID 6 NG GF 30	PA 6 rinforzato con fibra di vetro
SLOVAMID 6 NG GF 30 TS	PA 6 rinforzato con fibra di vetro, stabilizzato al calore
SLOVAMID 6 GF 33	PA 6 rinforzato con fibra di vetro
SLOVAMID 6 NG GF 20 HLS	PA 6 rinforzato con fibra di vetro, stabilizzato ai raggi UV, resistente all'idrolisi
SLOVAMID 6/66 GF 50	PA 6/66 rinforzato con fibra di vetro
SLOVAMID 6 NG GF 45	PA 6 rinforzato con fibra di vetro
SLOVAMID 6 NG1 GF 20 HLS	PA 6 rinforzato con fibra di vetro, stabilizzato ai raggi UV, resistente all'idrolisi
SLOVAMID 6 GF 30 FRG 5	PA 6 rinforzato con fibra di vetro, ignifugo
SLOVAMID 6 NG GF 15 HI	PA 6 rinforzato con fibra di vetro, migliore resistenza all'impatto
SLOVAMID 6 GF 25 FRG 5	PA 6 rinforzato con fibra di vetro, ignifugo
SLOVAMID 6 NG GF 45 SGF	PA 6 rinforzato con fibra di vetro
SLOVAMID 6 SGF 30	PA 6 rinforzato con fibra di vetro
SLOVAMID 6 NG GF 20	PA 6 rinforzato con fibra di vetro
SLOVAMID 6 GF 65	PA 6 rinforzato con fibra di vetro
SLOVAMID 6 CF 20	PA 6 rinforzato con fibra di carbonio

SLOVAMID 6/66 GF 30 FRG 5 TS	PA 6/66 rinforzato con fibra di vetro, ritardante di fiamma, stabilizzato al calore
SLOVAMID 6/66 FRC 3 TS	Ritardato di fiamma PA 6/66, stabilizzato al calore
SLOVAMID 6 C 30 LS	PA 6 rinforzato con stucco minerale, stabilizzato ai raggi UV
SLOVAMID 6 M 40 TS	PA 6 rinforzato con stucco minerale, stabilizzato al calore
SLOVAMID 6 GF 15 HI TS	PA 6 rinforzato con fibra di vetro, resistenza agli urti migliorata, stabilizzato al calore
SLOVAMID 6 GF 25 T 15 TS	PA 6 rinforzato con fibra di vetro e carica minerale, stabilizzato al calore
SLOVAMID 6 / 66C T 20 HI	Copolimero PA 6/66 rinforzato con minerale, resistenza all'impatto migliorata
SLOVAMID 6/66 C GF 30 HI	PA 6/66 C rinforzato con fibra di vetro, migliore resistenza all'impatto